



## AK 11.x - Handauslösung AUF/ZU

- ◆ Alarmkasten mit eingebautem Auslöser RTC (siehe Hand/Combi-Auslöseventile) zur manuellen Auslösung von 2 CO<sub>2</sub>-Flaschen für die Funktionen RWA - Auf (1. Flasche) und RWA - Zu (2. Flasche). Die CO<sub>2</sub>-Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten (CO<sub>2</sub>-Einwegflaschen siehe Kapitel Ventile -> Zubehör).
- ◆ Nach Auslösen der Auf - Funktion kann die Zu - Funktion direkt ausgelöst werden, da die Auf- Seite automatisch entlüftet wird. Ein Entfernen der angestochnen Flasche der Auf - Seite ist für diesen Vorgang nicht notwendig. Gleiches gilt auch für Auslösungen in umgekehrter Reihenfolge
- ◆ Stahlblech - Alarmkasten mit abschließbarem Deckel. Zwei Schlüssel (Schließung 60-001, Sonderschließung auf Anfrage) werden mitgeliefert. Der Deckel verfügt über einen Ausschnitt, der von innen durch eine Glasscheibe überdeckt wird. Hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung: Der Betätigungstaster für die Funktion RWA - Auf liegt sichtbar hinter dem Glasausschnitt, der Taster für die Zu - Funktion wird durch den Deckel verdeckt. (Farbe RAL 2011 (orange); VdS-Anerkennungsnummer G507003)
- ◆ Halterung für Reserveflasche
- ◆ Verrohrt auf Schottverschraubung für Rohre mit 6 mm Außendurchmesser. Auf Wunsch auch mit Schottverschraubung für 8 mm Rohr lieferbar
- ◆ Sichtanzeigen Betrieb  und Alarm 
- ◆ Maximaler Betriebsdruck 80 bar
- ◆ Temperaturbereich: -5 °C bis +55 °C
- ◆ weitere technische Daten und Zeichnungen siehe Datenblatt AK 11.x
- ◆ **Achtung:** Eine Serien- bzw. Parallelschaltung von mehreren Alarmkästen ist ohne zusätzliche Schaltungselemente nicht möglich. Diverse Ausführungen auf Anfrage



Alarmkasten für  
CO<sub>2</sub>-Einwegflaschen  
ohne Steigrohr

### Ausführungen:

Alarmkästen für CO<sub>2</sub>-Einwegflaschen mit ½" UNF-Gewinde:

AK 11.3-OR-HA-HZ-R: Max. 150 g, 300x350x130 mm (BxHxT) (VdS-Anerkannt)

AK 11.5-OR-HA-HZ-R: Max. 500 g, 300x500x130 mm (BxHxT) (VdS-Anerkannt)

AK 11.7-OR-HA-HZ-R: Max. 750 g, 300x650x130 mm (BxHxT) (nur bis 500g VdS-Anerkannt)

AK 11.9-OR-HA-HZ-R: Max. 1500 g, 320x700x170 mm (BxHxT)

Alarmkästen für CO<sub>2</sub>-Flaschen mit Steigrohr; Gewinde M18x1,5:

AK 11.5-OR-HA-HZ-SR-R: Max. 500 g, 300x530x130 mm (BxHxT)

AK 11.9-OR-HA-HZ-SR-R: Max. 1500 g, 320x680x170 mm (BxHxT)

### Optionen:

**AK 11.x-RT-HA-HZ:** Lackierung in RAL 3000 (feuerrot)

**Ø8:** alle Anschlüsse für Rohrdurchmesser 8 mm

### Zubehör:

**Ersatz - Glasscheibe AK 10.x:** RT-E-Blanko